



Bestellhinweise für Mehrfachverriegelungen

Vorgehensweise zur Ermittlung der benötigten Mehrfachverriegelung:

- Bestimmen Sie zuerst den Verwendungszweck - Hauseingangstür oder Wohnungseingangstür
- Wählen Sie die gewünschte Riegelart - Bolzenriegel, Schwenkriegel, Bolzenriegel mit Rollzapfen oder nur Rollzapfen
- Ermitteln Sie das Dornmaß (A) – Standardausführung 55 mm oder 65 mm bzw. Ausführungen mit kleinen Dornmaßen **(1.)***
- Wählen Sie die benötigte Entfernung (E) – 72 mm oder 92 mm (bzw. abweichend von DIN 18251-3 – Entfernung 88 mm) **(2.)***
- Ermitteln Sie aus der Tabelle die gewünschte Art des Stulpen und dessen Breite – Flachstulp 16 mm, 20 mm oder 24 mm oder Profilstulp 22x6 mm bzw. 24x6 mm **(3.)***
- Bestimmen Sie die notwendige Entfernung der oberen bzw. unteren Nebenschlösser zum Hauptschloss (MA bzw. MB) – Standardausführung bei Haustüren 720 mm zum oberen Nebenschloss und 770 mm zum unteren Nebenschloss bzw. Standardausführung bei Wohnungseingangstüren 720 mm zum oberen Nebenschloss und 750 mm zum unteren Nebenschloss **(4. und 5.)***
- Ermitteln Sie die benötigte Größe des Nussvierkants (N) – 8 mm oder 10 mm **(6.)***
- Wählen Sie aus der Tabelle, die von Ihnen benötigte Oberflächenausführung – galvanisch verzinkt oder Edelstahlstulp bzw. wählen Sie Sonderausführungen des Stulpen – Rundbogenstulp **(7.)***
- Bestimmen Sie die von Ihnen gewünschte Anzahl der Verriegelungspunkte – 3 Verriegelungspunkte oder 5 Verriegelungspunkte (bzw. abweichend von DIN 18251-3 – 1 Verriegelungspunkt im Hauptschloss und 4 Rollzapfen) **(8.)***

Sonderausführungen von Mehrfachverriegelungen:

- Gewünschte Sonderausführungen ihrer benötigten Mehrfachverriegelung, wie z.B. andere Entfernungen der Nebenschlösser zum Hauptschloss, tragen Sie bitte in dem beiliegenden „Maßblatt für Mehrpunktverriegelungen“ auf Seite 28 ein!

Verpackung:

- Verpackungseinheit 5 Stück

* siehe auch „Bestellbeispiel einer GSG MPV 3-fach Standardausführung“ auf Seite 2

Technische Änderungen vorbehalten